

# Uproc2

## Le Hardtail confort

---

Stabilité, confort et dynamisme sont les principales qualités de l'Uproc2. Son cadre en aluminium extrêmement rigide, sa géométrie confortable avec seuil d'enjambement bas et ses robustes pneus 29 pouces assurent sécurité et contrôle. La fourche suspendue de 120 mm de débattement, les freins à disque efficaces et le puissant moteur Panasonic GX Ultimate permettent de s'aventurer hors des sentiers battus. Forte de 630 Wh, la batterie assure une grande autonomie. Intégrée intelligemment, elle se remplace facilement par une batterie de rechange lors des randonnées particulièrement longues.

### ***FIT***



**Uproc2 4.50**  
Aubergine / Sand Matt



**Uproc2 8.70**  
Anthracite / Magma Red Matt



**Uproc2 8.70**  
Teal Blue / Magma Red Matt

# Uproc2

		Uproc2 4.50	Uproc2 8.70
<b>Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA</b>		<b>3899.–</b>	<b>4899.–</b>
<b>Diamètre des roues</b>	29"	•	•
<b>Forme de cadre</b>	Hardtail	•	•
<b>Qualités du cadre</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium	•	•
<b>Détails sur le cadre</b>	Internal cable routing, Boost 12x148mm	•	•
<b>Taille du cadre</b>	S	▽	▽
	M	▽	▽
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
<b>Couleur du cadre</b>	Teal Blue / Magma Red Matt	▽	▽
	Aubergine / Sand Matt	▽	▽
	Anthracite / Magma Red Matt	▽	▽
<b>Fourche</b>	SR Suntour Raidon34, 120 mm, 15 x 110 mm Boost	•	–
	RockShox 35 Gold RL, 120 mm, 15 x 110 mm Boost	–	•
<b>Moteur</b>	Panasonic GX Ultimate	•	•
<b>Niveaux d'assistance</b>	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	•
<b>Assistance au pédalage</b>	Jusqu'à 25 km/h	•	•
<b>Aide à la traction</b>	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•
<b>Batterie</b>	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•
<b>Écran</b>	FLYER D0, 2" color écran	•	•
	FLYER D1, 3.5" color écran	–	300
<b>Entraînement</b>	Chaîne	•	•
<b>Changement de vitesses</b>	SRAM SX Eagle, 12 speed, 11-50t	•	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	•
<b>Freins</b>	Shimano MT520/500, 180/180 mm	•	–
	Shimano XT BR-M8120/BR-M8100, 203/180 mm	–	•
<b>Potence</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 60 mm, 3°	•	•
<b>Guidon</b>	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	•	•
<b>Selle</b>	Selle Royal Vivo	•	–
	Ergon SMC40	–	•
<b>Tige de selle</b>	FLYER Alloy, 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm, 30.9 mm	•	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L-XL) travel, 30.9 mm	200	•
<b>Roues</b>	Rodi Ready 30	•	–
	DT Swiss H 1900 Spline 30	–	•
<b>Pneus</b>	Schwalbe Nobby Nic Performance 29 x 2.35	•	•
<b>Pédales</b>	VP Nylon	•	•
<b>Projecteur</b>	Sans projecteur	•	•
	Supernova M99 Mini Pure 25	250	250 (D0)
	Supernova M99 Pro FIT	–	350 (D1)
<b>Antivol</b>	Antivol de batterie système ABUS Plus	•	•
<b>Chargeur</b>	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	•	•

Poids sans batterie env. 22 kg, Poids de la batterie env. 3.7 kg, Poids du vélo avec la batterie env. 26 kg, Poids total admissible env. 130 kg